

油圧ショベル用マルチャー

# UML/HY

流量 90~170L/min

直径15cmまでの木

7~15tのショベル用



7-15トンの油圧ショベルに取付け可能なマルチャーです。  
 耐久性に優れたフレーム、高効率・高トルクのVTモーター  
 状況に応じて付替え可能なツースにより高い汎用性を実現しています。



動画はこちら



 取付けブラケット

密閉構造ボディ

フローコントロールバルブ

 カウンターブレード

回転刃式ローター

VTモーター  
(可変トルク式)

## オプション

 油圧ハッチ  
開閉用バルブ

 特殊形状ブラケット

## 刃ラインナップ



|         | C/3標準 | C/3/HD | C/3/ブレード | K/3 | I |
|---------|-------|--------|----------|-----|---|
| 広葉樹&針葉樹 | ●     | ●      | ●        | ▲   | ● |
| 繊維植物    | ▲     | ▲      | ●        | ×   | ▲ |
| 葉・小枝    | ●     | ●      | ●        | ▲   | ● |
| 根・切り株   | ▲     | ▲      | ×        | ●   | ● |
| 土       | ▲     | ▲      | ×        | ●   | ▲ |
| 岩       | ×     | ×      | ×        | ▲   | × |

| モデル           | 流量 (L/min) |     | 油圧 (bar) |     | 機械重量 (t) |     | 作業幅 (mm) | 重量 (kg) | 対象最大直径 (mm) | ツースの数      |          |
|---------------|------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-------------|------------|----------|
|               | min        | max | min      | max | min      | max |          |         |             | C/3+C/3/SS | 1+C/3/SS |
| UML/HY/VT-100 | 100        | 145 | 180      | 350 | 7        | 15  | 1100     | 870     | 150         | 20+2       | 28+2     |
| UML/HY/VT-125 | 100        | 145 | 180      | 350 | 7        | 15  | 1340     | 970     | 150         | 26+2       | 36+2     |
| UML/HY/VT-150 | 100        | 145 | 180      | 350 | 7        | 15  | 1580     | 1070    | 150         | 32+2       | 42+2     |

日本総代理店



販売のお問い合わせはこちら

