

スキッドステアローダー用マルチャー UML/SSL・ UML/SSL/VT

馬力 75~120HP
直径20cmまでの木



スキッドステア・コンパクトトラックローダー用固定刃回転式アタッチメント堅牢かつコンパクト。UML/SSLシリーズは人間工学に基づいて設計されており、あらゆる状況でもオペレーターの良い視界を確保します。フローコントロールバルブにより、様々なスキッドステア・コンパクトトラックローダーへの取り付けが可能です。自動可変トルク式VTモーターは、従来モデルより50%作業性を向上させ、低燃費にも貢献します。



動画はこちら

補強された側面
ローターベアリングの大型化にも貢献

ロープロファイルデザイン
優れた視認性を確保

密閉構造
駆動部分への汚れの侵入を防ぎます

可変底面強化板

アグレッシブなボディ設計
突き出したローターが様々な対象をスムーズに破碎

Poly-Chain®
カーボントランスミッションベルト
高い動力伝達を実現

内蔵式油圧制御ゲージ

飛散防止二重列チェーン
破碎物の飛散を抑え、安全性向上を図ります

オプション

VTモーター
自動可変トルク式モーターがあらゆるスキッドステア・コンパクトトラックローダーで最大パフォーマンスを発揮

油圧式ハッチ開閉バルブ

オイルクーラーキット
温暖な作業環境での油温上昇を低減

ルーフマウントクーラー
温暖な作業環境での油温上昇を低減

刃ラインナップ

	C/3標準	C/3/HD	C/3/ブレード	K/3	I
広葉樹&針葉樹	●	●	●	▲	●
繊維植物	▲	▲	●	×	▲
葉・小枝	●	●	●	▲	●
根・切り株	▲	▲	×	●	●
土	▲	▲	×	●	▲
岩	×	×	×	▲	×

モデル	エンジン (馬力)		流量 (L/min)		油圧 (bar)		作業幅 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)	対象最大直径 (mm)	ツースの数	
	min	max	min	max	min	max					C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/SSL 125	75	120	130	150	200	350	1340	1640	1140	200	26+2	26+2
UML/SSL 150	75	120	130	150	200	350	1580	1880	1240	200	32+2	42+2
UML/SSL 175	85	120	130	150	230	350	1820	2120	1330	200	36+2	50+2
UML/SSL/VT 125	75	120	130	200	200	350	1340	1640	1100	200	26+2	36+2
UML/SSL/VT 150	75	120	130	200	200	350	1580	1880	1250	200	32+2	42+2
UML/SSL/VT 175	75	120	130	200	200	350	1820	2120	1340	200	36+2	50+2

日本総代理店 販売のお問い合わせはこちら

