

MULTITASKS

MTH - MTH/HP

FAE 300~500馬力トラクター用のストーンクラッシャー

FAEのライン最上位のストーンクラッシャーは最大作業深度50cmで岩盤の粉碎、石材の破碎、アスファルトの粉碎、地盤の安定化を可能にします。また、ギア・トランスミッションは常に最適なトルクとパワーを出力して安定した作業を実現できます。様々な大きさや形の石材に対応した可変容量チャンバーでは、確実に石材を粉碎することができます。

チャンバーの容積は深さに応じて増加。燃料消費量の削減と作業速度の向上を実現します。Hardox®の耐摩耗性カウンターブレードとリアフードのグリッドが、所定の粒度へ石材を粉碎します。



柔軟な動き

可変フレームが地面への貫入に合わせてローターを自動で調整します



ボルト着脱交換式エクステンションパーツ

交換が容易で作業幅を調整・カバーすることが可能です



冷却システム

作業中の高いパフォーマンスを発揮します

交換可能な防護パーツを内蔵

本体を常に最高の状態で使用できます



オプションパーツ



延長用3点式リンク



ボルト固定式
チェーン形保護プレート



オプションツール



ウォータースプレーシステム
(大流量・FCS)
冷却と攪拌に対応



300-500 hp



最大深度 50 cm

バリエーション豊富な
深度可変式チャンパー

標準仕様

油圧開閉式リアハッチ	オイルクーリング式ギアボックス (MTH/HP)
Hardox®製交換式内部耐摩耗プレート	PTOシャフト
密閉式ボディー	フリクションクラッチ
バリエーション豊富な深度可変式チャンパー	ボルト固定式ローターシャフト (鍛鋼製)
ボルト固定式リアフードグリッド	油圧式トップリンク
側面保護補強	フラットプレス処理鋳鉄製カウンターブレード
ボルト固定式防護チェーン	調整式 Hardox®製カウンターブレード
サイドギアボックス付きトランスミッション	調整式スキッド
オイルクーリング式サイドギアボックス (MTH/HP)	スプリングシステム付きドーザーブレード
フリーホイール付きギアボックス	

オプション

油圧式フロントフード	オプションツース
延長用3点リンク	WSS大流量水スプレー
集中式グリス給油ハブ	FCSフルコントロールシステム

モデル	MTH 225	MTH 250	MTH/HP 225	MTH/HP 250
トラクター (hp)	300-400	300-400	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2320	2560	2320	2560
全幅 (mm)	2901	3141	2901	3141
重量 (Kg)	7900	8150	8100	8325
ローター G/3				
ローター直径 (mm)	1115	1115	1115	1115
対応深度(mm) (最大.1-最大.2)	320-500	320-500	320-500	320-500
ツース数 G/3+STC/3/FP+STC/FPタイプ	116+4+4	132+4+4	116+4+4	132+4+4
ローター R (オプション)				
ローター直径 (mm)	1065	1065	1065	1065
対応深度(mm) (Max.1-Max.2)	340-500	340-500	340-500	340-500
ツース数 R/65+R/65/HD+STC/3/FP+STC/FPタイプ	160+24+6+6	180+24+6+6	160+24+6+6	180+24+6+6

最大.1:ローターの場合 最大.2:最大深度 (最大対応深度は地面の状態により変わります)

本情報は、標準装備の機械に関するものです。本カタログに記載されている技術データは、予告なく変更されることがあります。

ローター
GタイプG/3用ツース
(標準)G/3/H用ツース
(オプション)R/44ピック付き
G/3用アダプター
(オプション)ローター
RタイプR/65用ピック
(標準)R/65/HD用ピック
(オプション)R/44ピック付き
R/65用アダプター
(オプション)STC/FP用ツース
(サイドスクレーパー)STC/3/FP用ツース
(サイドスクレーパー)R/65/HD用ピック
(サイドスクレーパー)